

3/2-Wege-Magnetventil G 1/8", NC, 24 V DC - Airtec MS 18310HN 24V

Artikel-Nr. FL-MS-18310HN-24V

Hersteller Airtec

EAN 4050571499150

Direkt gesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/8". In Ruhestellung ist der Durchgang gesperrt (NC), die 24 V DC-Magnetspule öffnet das Ventil, die Feder stellt es zurück. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit NBR-Dichtung, Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.14 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec MS 18310HN 24V ist ein direkt gesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/8". In Ruhestellung sperrt es den Durchgang (NC), bei Bestromung der 24 V DC-Magnetspule öffnet der Weg vom Druckeingang zum Arbeitsanschluss, nach dem Abschalten stellt die Feder das Ventil zurück.

VORTEILE

- Schnelles Schalten durch direkte elektromagnetische Betätigung
- Sichere Grundstellung durch Federrückstellung, in Ruhelage gesperrt (NC)
- 24 V DC-Magnetspule mit Stecker, Spannungstoleranz $\pm 10\%$
- Schutzart IP 65 für staubige und feuchte Umgebungen
- Korrosionsbeständiger Aufbau aus eloxiertem Aluminium, rostfreiem Stahl und Messing
- Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft geeignet

ANWENDUNGEN

Das Ventil schaltet einzelne Luftwege in pneumatischen Steuerungen, etwa zum Ansteuern einfachwirkender Zylinder, Blasdüsen oder Spannvorrichtungen. Die 24 V DC-Ausführung passt zu gängigen Gleichstrom-Steuerungen.