

3/2-Wege-Magnetventil G 1/8", NC, 24 V DC - Airtec MS 18310 24V

Artikel-Nr. FL-MS-18310-24V

Hersteller Airtec

EAN 4050571499129

Direkt gesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/8", in Ruhestellung geschlossen (NC) und federrückgestellt. Steuerspannung 24 V DC, Schutzart IP 65, für geölte und ungeölte Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.135 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege-Magnetventil der Baureihe MS 18310 schaltet gefilterte Druckluft direkt elektromagnetisch. In der Ruhestellung ist das Ventil geschlossen (NC) und wird durch Federkraft zurückgestellt, sodass die Verbraucherleitung bei Spannungsausfall sicher entlüftet. Die Steuerspannung beträgt 24 V DC, der Anschluss ist G 1/8".

VORTEILE

- Federrückstellung (NC) entlüftet den Verbraucher bei Spannungsausfall sicher.
- Direkt gesteuert und daher ohne Mindestdruck betriebsbereit.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung.
- Körper aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Standzeit.
- Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft geeignet.

ANWENDUNGEN

Einsatz in der pneumatischen Steuerungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Automatisierung, zum Ansteuern einfachwirkender Zylinder, Blasdüsen und weiterer pneumatischer Verbraucher.