

3/2-Wege Magnetventil M 5, NC, Federrückstellung, 24 V DC - Airtec MS 20310HN 24V

Artikel-Nr. FL-MS-20310HN-24V

Hersteller Airtec

EAN 4050571499709

3/2-Wege Magnetventil MS 20310 mit Anschluss M 5 in geschlossener Ausführung (NC), Steuerspannung 24 V DC. Einzelventil mit Federrückstellung, komplett mit Magnetspule und Stecker. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.07 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege Magnetventil MS 20310HN von Airtec schaltet geölte oder ungeölte, gefilterte Druckluft über den Anschluss M 5. Es arbeitet in geschlossener Ausführung (NC) mit Federrückstellung und wird komplett mit Magnetspule und Stecker geliefert.

VORTEILE

- Kompaktes Einzelventil mit Anschluss M 5 für Steuerluft bei geringem Luftverbrauch.
- Federrückstellung bringt das Ventil bei Spannungsausfall sicher in die geschlossene Ruhelage.
- Steuerspannung 24 V DC mit Toleranz $\pm 10\%$ für sicheres Schalten.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit rostfreien Stahl- und Messing-Innenteilen für lange Standzeit.
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, sofort einbaufertig.

ANWENDUNGEN

Steuerung einfachwirkender Zylinder sowie Blas- und Spannaufgaben in Montage-, Handling- und Verpackungsanlagen.