

3/2-Wege-Magnetventilblock G 1/8", NC, 4-fach, 230 V AC - Airtec MS 18310/4HN 230V

Artikel-Nr. FL-MS-18310/4HN230V

Hersteller Airtec

EAN 4050571499006

Elektromagnetischer 3/2-Wege-Ventilblock mit 4 Ventilen auf Reihenplatte, Anschluss G 1/8", in Ruhestellung geschlossen (NC) mit Federrückstellung. Steuerspannung 230 V AC, Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.5 kg

Zolltarifnummer 84812090



BESCHREIBUNG

Der Ventilblock der Baureihe MS 18310 vereint 4 elektromagnetisch betätigte 3/2-Wege-Ventile auf einer gemeinsamen Reihenplatte. Jedes Ventil schaltet gefilterte Druckluft direkt und ist in der Ruhestellung geschlossen (NC) mit Federrückstellung, sodass die Verbraucher bei Spannungsausfall sicher entlüften. Die Steuerspannung beträgt 230 V AC, der Anschluss je Ventil ist G 1/8".

VORTEILE

- Federrückstellung (NC) entlüftet den Verbraucher bei Spannungsausfall sicher.
- Direkt gesteuert und daher ohne Mindestdruck betriebsbereit.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung.
- Körper aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Standzeit.
- Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft geeignet.
- 4 Ventile auf einer Reihenplatte sparen Platz und Verrohrung im Schaltschrank.

ANWENDUNGEN

Einsatz in der pneumatischen Steuerungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Automatisierung, zum Ansteuern einfachwirkender Zylinder, Blasdüsen und weiterer pneumatischer Verbraucher.