

3/2-Wege Magnetventil M 5, NC, 6-fach, 12 V DC - Airtec MS 20310/6HN12V

Artikel-Nr. FL-MS-20310/6HN12V

Hersteller Airtec

EAN 4050571884710

3/2-Wege Magnetventil MS 20310 mit Anschluss M 5 in geschlossener Ausführung (NC), Steuerspannung 12 V DC. Als 6-fach-Reihenplatte mit beidseitigem Druckeingang G 1/8" bündelt es 6 Ventilstationen. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.43 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege Magnetventil MS 20310 von Airtec schaltet geölte oder ungeölte, gefilterte Druckluft über den Anschluss M 5 und ist als geschlossene Ausführung (NC) für den Aufbau auf einer Reihenplatte ausgelegt. Die 6-fach-Ausführung fasst 6 Ventilstationen mit beidseitigem Druckeingang G 1/8".

VORTEILE

- Reihenplatte mit 6 Stationen bündelt die Ansteuerung auf engem Raum im Steuerungsblock.
- Anschluss M 5 für Steuerluft bei geringem Luftverbrauch.
- Steuerspannung 12 V DC mit Toleranz $\pm 10\%$ für sicheres Schalten.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit rostfreien Stahl- und Messing-Innenteilen für lange Standzeit.
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, sofort einbaufertig.

ANWENDUNGEN

Steuerung einfachwirkender Zylinder, Blas- und Spannaufgaben sowie zentraler Ventilinseln in Montage-, Handling- und Verpackungsanlagen.