

3/2-Wege-Magnetventil M 5, 2-fach, NC, 24 V DC - Airtec MS 20310/2HN24V

Artikel-Nr. FL-MS-20310/2HN24V

Hersteller Airtec

EAN 4050571499617

Ventilinsel von Airtec mit 2 einzeln ansteuerbaren 3/2-Wege-Magnetventilen auf einer gemeinsamen Reihenplatte. Jedes Ventil ist in Ruhestellung gesperrt (NC) und schaltet über eine 24 V DC-Magnetspule. Die Druckversorgung erfolgt beidseitig über G 1/8", die Arbeitsanschlüsse sind M 5.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.155 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec MS 20310/2HN24V fasst 2 einzeln schaltbare 3/2-Wege-Magnetventile auf einer gemeinsamen Reihenplatte zusammen. Jedes Ventil sperrt in Ruhestellung den Durchgang (NC) und wird über eine 24 V DC-Magnetspule betätigt. Die Druckluft wird beidseitig über G 1/8" eingespeist, die Arbeitsanschlüsse sind als M 5 ausgeführt.

VORTEILE

- Kompakte Reihenplatte für 2 Ventile spart Platz und reduziert die Verrohrung
- Jedes Ventil einzeln ansteuerbar über eine 24 V DC-Magnetspule mit Stecker
- Sichere Grundstellung durch Federrückstellung, in Ruhelage gesperrt (NC)
- Schutzart IP 65 für staubige und feuchte Umgebungen
- Korrosionsbeständiger Aufbau aus eloxiertem Aluminium, rostfreiem Stahl und Messing
- Für geölte und ungeölte Druckluft, Spannungstoleranz $\pm 10\%$

ANWENDUNGEN

Die Ventilinsel steuert mehrere pneumatische Antriebe, Spannvorrichtungen oder Greifer zentral von einer Stelle aus. Sie eignet sich für Handhabungstechnik, Vorrichtungsbau und Maschinensteuerungen, in denen mehrere Luftwege gebündelt geschaltet werden.