

3/2-Wege-Magnetventil G 1/8", 230 V AC, Federrückstellung, Ruhestellung geschlossen (NC) - Airtec M 05311HN

Artikel-Nr. FL-M-05311HN-230V

Hersteller Airtec

EAN 4050571470593

Elektrisch betätigtes 3/2-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/8" und Federrückstellung, Ruhestellung geschlossen (NC). Die Magnetspule arbeitet mit 230 V AC bei einer Spannungstoleranz von $\pm 10\%$ und Schutzart IP 65. Geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft von -10°C bis $+70^{\circ}\text{C}$.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.23 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege-Magnetventil M 05311HN von Airtec schaltet Druckluft direkt elektrisch über die integrierte Magnetspule. Mit Anschluss G 1/8", Federrückstellung, Ruhestellung geschlossen (NC) und Steuerspannung 230 V AC eignet es sich zum Ansteuern von Zylindern und weiteren Pneumatikaktoren.

VORTEILE

- Ruhestellung geschlossen (NC) sperrt die Druckluft im stromlosen Zustand.
- Wird mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert und ist ohne Zusatzteile in die Steuerung integrierbar.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und spritzwassergefährdeter Umgebung.
- Spannungstoleranz von $\pm 10\%$ gibt Reserve bei schwankender Versorgungsspannung.
- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing für dauerhafte Funktion.
- Arbeitet mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft und bleibt flexibel in der Medienwahl.

ANWENDUNGEN

Einsatz in pneumatischen Steuerungen des Maschinen- und Anlagenbaus, etwa zum Ansteuern von Zylindern, Greifern und weiteren Aktoren mit geölter oder ungeölter Druckluft.