

3/2-Wege-Magnetventil G 1/8", Federrückstellung (NC), 24 V DC - Airtec M 04311HN 24V

Artikel-Nr. FL-M-04311HN-24V
Hersteller Airtec
EAN 4050571470197

3/2-Wege-Magnetventil in G 1/8" mit Federrückstellung (NC). In Ruhestellung ist der Ausgang gesperrt, bei Bestromung mit 24 V DC schaltet das Ventil durch. Für einfachwirkende Zylinder und pneumatische Steuerketten.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.17 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege-Magnetventil Airtec M 04311HN 24V steuert Druckluft in G 1/8" und ist in Ruhestellung geschlossen (NC). Die Federrückstellung (NC) bringt das Ventil nach dem Abschalten der 24 V DC selbsttätig in die Ausgangslage zurück.

VORTEILE

- Definierte Ruhestellung durch Federrückstellung (NC), geschlossen ohne Bestromung.
- Anschluss G 1/8" für den direkten Einbau in kompakte Steuerungen.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung.
- Körper aus eloxiertem Aluminium und Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Lebensdauer.
- Betrieb mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft.

ANWENDUNGEN

Steuerung einfachwirkender Zylinder, Ansteuerung von Blas- und Spannfunktionen sowie allgemeine pneumatische Schaltaufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau.

Alle Ventile der Baureihe M werden serienmäßig mit Magnetspule und Stecker geliefert. Die Bauform der Magnetspule ist N mit Steckergröße 1.