

3/2-Wege Magnetventil G 1/4", Fremdluftanschluss - Airtec ME 07311HN 24VAC

Artikel-Nr. FL-ME-07311HN-24VAC

Hersteller Airtec

EAN 4050571483982

3/2-Wege Magnetventil mit Fremdluftanschluss und Anschluss G 1/4". Der separate Steuerluftanschluss erlaubt sicheres Schalten auch bei niedrigem Betriebsdruck. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65, Steuerspannung 24 V AC.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.38 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec ME 07311HN 24VAC ist ein 3/2-Wege Magnetventil mit separatem Fremdluftanschluss und Anschlussgröße G 1/4". Über den zusätzlichen Steuerluftanschluss wird die Vorsteuerung unabhängig vom Betriebsdruck versorgt, sodass das Ventil auch bei niedrigem oder schwankendem Leitungsdruck sicher schaltet. Das Ventil schaltet monostabil und kehrt bei Spannungsausfall selbsttätig in die Ruhestellung zurück.

VORTEILE

- Fremdluftanschluss für sicheres Schalten auch bei niedrigem Betriebsdruck
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Standzeit
- Schutzart IP 65, geeignet für den rauen Industrieinsatz
- Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, hohe Flexibilität in der Anlage
- Druckeingang an jedem Anschluss möglich, flexible Verrohrung
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker

ANWENDUNGEN

Eingesetzt wird das ME 07311HN 24VAC in der Steuerung pneumatischer Zylinder, Greifer und Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie überall dort, wo die Steuerluft getrennt vom Betriebsdruck bereitgestellt werden soll.