

3/2-Wege Magnetventil G 1/8", 24 V AC - Airtec ME 05312HN 24VAC

Artikel-Nr. FL-ME-05312HN-24VAC

Hersteller Airtec

EAN 4050571483760

3/2-Wege Magnetventil mit Fremdluftanschluss und Anschluss G 1/8" für die Steuerung pneumatischer Antriebe. Steuerspannung 24 V AC, Schutzart IP 65. Körper aus eloxiertem Aluminium, Dichtung aus NBR, Medium geölte oder ungeölte gefilterte Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.25 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege Magnetventil Airtec ME 05312HN 24VAC steuert pneumatische Antriebe und Prozesse über den Anschluss G 1/8". Der Fremdluftanschluss erlaubt eine vom Arbeitsdruck unabhängige Vorsteuerung, sodass das Ventil auch bei niedrigem Betriebsdruck sicher schaltet. Die Steuerspannung beträgt 24 V AC bei einer Toleranz von plus/minus 10 Prozent.

VORTEILE

- Fremdluftanschluss für sichere Vorsteuerung unabhängig vom Arbeitsdruck
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in feuchter oder staubiger Umgebung
- Druckeingang an jedem Anschluss möglich, das vereinfacht die Montage
- Körper aus eloxiertem Aluminium und rostfreiem Stahl für lange Lebensdauer
- geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

ANWENDUNGEN

Einsatz in der Fabrik- und Prozessautomation, zum Ansteuern von Pneumatikzylindern, Greifern und Klappen sowie in Vorrichtungen mit gefilterter Druckluft. Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker geliefert.