

3/2-Wege-Magnetimpulsventil G 1/2", 24 V AC - Airtec M 22320HN 24VAC

Artikel-Nr. FL-M-22320HN-24VAC

Hersteller Airtec

EAN 4050571475659

Das 3/2-Wege-Magnetimpulsventil M 22320HN schaltet Druckluft über einen G 1/2"-Anschluss und hält die geschaltete Stellung nach einem kurzen Steuerimpuls. Betätigung mit 24 V AC, Schutzart IP 65 und ein Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Lieferung mit Magnetspule und Stecker.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege-Magnetimpulsventil Airtec M 22320HN schaltet Druckluft über einen G 1/2"-Anschluss. Als Impulsventil arbeitet es bistabil und hält die geschaltete Stellung auch nach einem kurzen Steuerimpuls, ohne dass die Spule dauerhaft bestromt werden muss.

VORTEILE

- Impulsbetrieb hält die geschaltete Stellung nach kurzem Steuerimpuls und senkt die Dauerlast der Spule.
- Anschlussgewinde G 1/2" für hohe Durchflussleistung.
- Schutzart IP 65 für raue Industrieumgebung.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing.
- Betätigung mit 24 V AC bei $\pm 10\%$ Spannungstoleranz.
- Geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft.

ANWENDUNGEN

Das Impulsventil eignet sich für Schaltaufgaben, bei denen die Ventilstellung ohne dauerhaften Steuerstrom gehalten werden soll.