


3/2-Wege-Magnetimpulsventil G 1/4", 24 V DC - Airtec M 07320HN 24V=

Artikel-Nr. **FL-M-07320HN-24V**Hersteller **Airtec**EAN **4050571471347**

3/2-Wege-Magnetimpulsventil von Airtec mit Anschluss G 1/4" und Steuerspannung 24 V DC. Elektromagnetische Betätigung in bistabiler Impulsschaltung, Schutzart IP 65 für geölte und ungeölte Druckluft. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Magnetspule und Stecker im Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.46 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege-Magnetimpulsventil Airtec M 07320HN 24V= steuert Druckluft elektromagnetisch über den Anschluss G 1/4" bei einer Steuerspannung von 24 V DC. Das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und rostfreien Innenteilen erreicht Schutzart IP 65 und arbeitet mit geölter wie ungeölter, gefilterter Druckluft.

VORTEILE

- 3/2-Wege, impulsgesteuert (bistabil) für klar definierte Schaltzustände.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung.
- Betrieb mit geölter und ungeölter Druckluft ohne zusätzliche Aufbereitung.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und rostfreiem Stahl für lange Standzeit.
- Bistabile Impulsschaltung hält die Stellung ohne Dauerbestromung.
- Magnetspule und Stecker im Lieferumfang, Steuerspannung bis $\pm 10\%$ tolerant.

ANWENDUNGEN

Einsatz in der industriellen Pneumatik zur Ansteuerung von Zylindern, Greifern und Druckluftfunktionen in Maschinen, Montageanlagen und Handhabungstechnik.