

3/2-Wege-Magnetimpulsventil G 1/8", 24 V AC - Airtec M 04320HN

Artikel-Nr. FL-M-04320HN-24VAC

Hersteller Airtec

EAN 4050571470258

3/2-Wege-Magnetimpulsventil von Airtec für einfachwirkende Antriebe mit Anschluss G 1/8". Der bistabile Impulsbetrieb hält die Schaltstellung ohne Dauerstrom und spart Energie. Steuerspannung 24 V AC, Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege-Magnetimpulsventil M 04320HN steuert einfachwirkende Antriebe und schaltet Druckluft am Anschlussgewinde G 1/8". Als bistabiles Impulsventil hält es die geschaltete Stellung nach dem Steuerimpuls auch ohne Dauerstrom, was die Magnetspule schont und den Energiebedarf senkt. Betrieben wird es mit 24 V AC bei Schutzart IP 65.

VORTEILE

- Impulsbetrieb hält die Schaltstellung ohne Dauerstrom und entlastet die Magnetspule
- Anschlussgewinde G 1/8" für kompakte Ventilinseln und Einzelmontage
- Körper aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Standzeit
- Schutzart IP 65 für staubige und spritzwasserbelastete Umgebung
- geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, Steuerspannung 24 V AC

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in der pneumatischen Steuerung einfachwirkender Zylinder und Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in Vorrichtungen, in denen die Schaltstellung auch bei Spannungsausfall gehalten werden soll.

Das Ventil wird grundsätzlich komplett mit Magnetspule und Stecker geliefert.