

3/2-Wege-Magnetimpulsventil G 1/8", Impulsbetätigung (bistabil), 12 V DC - Airtec M 04320HN 12V

Artikel-Nr. FL-M-04320HN-12V

Hersteller Airtec

EAN 4050571470227

3/2-Wege-Magnetimpulsventil in G 1/8" mit Impulsbetätigung. Das bistabile Ventil hält die geschaltete Stellung ohne Dauerstrom, was den Energiebedarf in der Steuerung senkt. Betrieb mit 12 V DC.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.27 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege-Magnetimpulsventil Airtec M 04320HN 12V schaltet Druckluft in G 1/8" und arbeitet als bistabiles Impulsventil. Nach einem kurzen Schaltimpuls bleibt die Stellung ohne Dauerbestromung erhalten, gesteuert mit 12 V DC.

VORTEILE

- Bistabile Impulsfunktion hält die Stellung ohne Dauerstrom und spart Energie.
- Anschluss G 1/8" für den direkten Einbau in kompakte Steuerungen.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung.
- Körper aus eloxiertem Aluminium und Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Lebensdauer.
- Betrieb mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft.

ANWENDUNGEN

Ansteuerung einfachwirkender Zylinder und pneumatischer Antriebe im Maschinen- und Vorrichtungsbau, besonders wenn eine Schaltstellung auch bei Spannungsausfall gehalten werden soll.

Alle Ventile der Baureihe M werden serienmäßig mit Magnetspule und Stecker geliefert. Die Bauform der Magnetspule ist N mit Steckergröße 1.