

3/2-Wege Magnetimpulsventil G 1/4", Fremdluftanschluss - Airtec ME 07320HN 12V

Artikel-Nr. FL-ME-07320HN-12V

Hersteller Airtec

EAN 4050571484064

3/2-Wege Magnetimpulsventil mit Fremdluftanschluss und Anschluss G 1/4". Das Ventil hält seine Schaltstellung nach dem Steuerimpuls und spart so Haltestrom. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65, Steuerspannung 12 V DC.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec ME 07320HN 12V ist ein 3/2-Wege Magnetimpulsventil mit separatem Fremdluftanschluss und Anschlussgröße G 1/4". Über den zusätzlichen Steuerluftanschluss wird die Vorsteuerung unabhängig vom Betriebsdruck versorgt, sodass das Ventil auch bei niedrigem oder schwankendem Leitungsdruck sicher schaltet. Das Ventil arbeitet als bistabiles Impulsventil und behält seine Schaltstellung nach dem elektrischen Impuls bei.

VORTEILE

- Fremdluftanschluss für sicheres Schalten auch bei niedrigem Betriebsdruck
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Standzeit
- Schutzart IP 65, geeignet für den rauen Industrieinsatz
- Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, hohe Flexibilität in der Anlage
- Druckeingang an jedem Anschluss möglich, flexible Verrohrung
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker

ANWENDUNGEN

Eingesetzt wird das ME 07320HN 12V in der Steuerung pneumatischer Zylinder, Greifer und Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie überall dort, wo die Steuerluft getrennt vom Betriebsdruck bereitgestellt werden soll.