

3/2-Wege Magnetimpulsventil G 1/8", 230 V AC - Airtec ME 05320HN 230V

Artikel-Nr. FL-ME-05320HN-230V

Hersteller Airtec

EAN 4050571483791

3/2-Wege Magnetimpulsventil mit Fremdluftanschluss und Anschluss G 1/8" für die Steuerung pneumatischer Antriebe. Steuerspannung 230 V AC, Schutzart IP 65. Körper aus eloxiertem Aluminium, Dichtung aus NBR, Medium geölte oder ungeölte gefilterte Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 3/2-Wege Magnetimpulsventil Airtec ME 05320HN 230V steuert pneumatische Antriebe und Prozesse über den Anschluss G 1/8". Als impulsgesteuertes Magnetimpulsventil hält es die geschaltete Stellung ohne Dauerstrom, was die Verlustleistung senkt. Die Steuerspannung beträgt 230 V AC bei einer Toleranz von plus/minus 10 Prozent.

VORTEILE

- Fremdluftanschluss für sichere Vorsteuerung unabhängig vom Arbeitsdruck
- bistabile Impulssteuerung hält die Stellung ohne Dauerstrom
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in feuchter oder staubiger Umgebung
- Druckeingang an jedem Anschluss möglich, das vereinfacht die Montage
- Körper aus eloxiertem Aluminium und rostfreiem Stahl für lange Lebensdauer
- geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

ANWENDUNGEN

Einsatz in der Fabrik- und Prozessautomation, zum Ansteuern von Pneumatikzylindern, Greifern und Klappen sowie in Vorrichtungen mit gefilterter Druckluft. Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker geliefert.