

5/2-Wege-Magnetventil G 1/4", Fremdluftanschluss - Airtec ME 07511HN 24 V DC

Artikel-Nr. FL-ME-07511HN-24V

Hersteller Airtec

EAN 4050571484132

5/2-Wege-Magnetventil der Baureihe ME 07511HN mit Anschluss G 1/4" und separatem Fremdluftanschluss zur Fremdansteuerung. Aluminiumgehäuse und NBR-Dichtungen arbeiten mit geölter oder ungeölter Druckluft. Steuerspannung 24 V DC, Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.46 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec ME 07511HN 24 V DC ist ein 5/2-Wege-Magnetventil mit Anschlussgewinde G 1/4" und separatem Fremdluftanschluss zur Fremdansteuerung. Es steuert doppelt- oder einfachwirkende Antriebe in der industriellen Pneumatik.

VORTEILE

- Funktion 5/2-Wege (zwei Schaltstellungen, fünf Anschlüsse) für klare Schaltvorgänge
- Separater Fremdluftanschluss, Ansteuerung unabhängig vom Arbeitsdruck
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing, langlebig im Dauerbetrieb
- Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft geeignet, breiter Einsatzbereich
- Schutzart IP 65 und Temperaturbereich von -10 bis +70 Grad C für den Anlagenbetrieb
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, sofort einbaufertig

ANWENDUNGEN

Einsatz in der Maschinen- und Anlagensteuerung, im Vorrichtungs- und Sondermaschinenbau sowie in der Automatisierung, wo Zylinder und pneumatische Antriebe elektrisch geschaltet werden.