

5/2-Wege-Magnetventil mit Fremdluftanschluss, G 1/8", 24 V AC - Airtec ME 05511HN

Artikel-Nr. FL-ME-05511HN-24VAC

Hersteller Airtec

EAN 4050571483869

Elektrisch betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil von Airtec mit Fremdluftanschluss und Anschlussgröße G 1/8". Der Körper aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing erreicht Schutzart IP 65. Steuerspannung 24 V AC, Bauform Magnetspule N mit Steckergröße 1.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.29 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec ME 05511HN ist ein elektrisch betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil mit Fremdluftanschluss und Anschlussgröße G 1/8". Es schaltet geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft und wird betriebsfertig mit Magnetspule und Stecker geliefert. Die Steuerspannung beträgt 24 V AC.

VORTEILE

- Fremdluftanschluss erlaubt eine vom Arbeitsdruck unabhängige Vorsteuerung.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Standzeit.
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung.
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, Bauform N mit Steckergröße 1.
- Einsetzbar mit geölter und ungeölter Druckluft von -10°C bis +70°C.

ANWENDUNGEN

Zur Ansteuerung von Pneumatikzylindern und Antrieben in Maschinen, Handhabungstechnik und Automatisierungsanlagen, in denen eine externe Vorsteuerluft benötigt wird.