

5/2-Wege-Magnetimpulsventil G 1/4", bistabil, 115 V AC - Airtec M 07520HN 115V

Artikel-Nr. FL-M-07520HN-115V

Hersteller Airtec

EAN 4050571471521

Das Airtec M 07520HN 115V ist ein elektrisch betätigtes 5/2-Wege-Magnetimpulsventil mit Anschluss G 1/4". Es behält nach einem Steuerimpuls seine Schaltstellung bei und arbeitet mit der Steuerspannung 115 V AC. Geliefert wird es komplett mit Magnetspule und Stecker in Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.55 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec M 07520HN 115V ist ein elektrisch betätigtes 5/2-Wege-Magnetimpulsventil mit Anschluss G 1/4". Als Impulsventil behält es die zuletzt geschaltete Stellung auch nach dem Wegfall des Steuersignals bei und schaltet doppelwirkende Pneumatikzylinder. Der Ventilkörper besteht aus eloxiertem Aluminium, die Auslieferung erfolgt mit Magnetspule und Stecker in Schutzart IP 65.

VORTEILE

- Anschluss G 1/4" für die Ansteuerung mittlerer Luftmengen
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in staubiger und feuchter Industrieumgebung
- Ventilkörper aus eloxiertem Aluminium, korrosionsgeschützt und formstabil
- Dichtungen aus NBR, geeignet für geölte und ungeölte Druckluft
- Steuerspannung 115 V AC mit Spannungstoleranz von $\pm 10\%$
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, Temperaturbereich -10°C bis +70°C

ANWENDUNGEN

Einsatz zur Ansteuerung pneumatischer Zylinder und Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in der industriellen Automatisierung.