

5/2-Wege-Magnetimpulsventil G 1/8", 115 V DC - Airtec M 05520HN

Artikel-Nr. FL-M-05520HN-115V

Hersteller Airtec

EAN 4050571470913

Elektrisch betätigtes 5/2-Wege-Magnetimpulsventil von Airtec mit Anschluss G 1/8" und Ansteuerung 115 V DC. Als bistabiles Impulsventil hält es die zuletzt geschaltete Stellung auch nach Wegfall der Spannung, ein kurzer Steuerimpuls genügt zum Umschalten. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65, Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.37 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec M 05520HN ist ein elektrisch betätigtes 5/2-Wege-Magnetimpulsventil mit Anschluss G 1/8" für die Ansteuerung pneumatischer Zylinder und Antriebe. Als bistabiles Impulsventil hält es die zuletzt geschaltete Stellung auch nach Wegfall der Spannung, ein kurzer Steuerimpuls genügt zum Umschalten. Die Ansteuerung erfolgt mit 115 V DC.

VORTEILE

- Bistabile Impulsschaltung hält die Position ohne Dauerstrom und spart Energie
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Lebensdauer
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Betrieb mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, sofort einsatzbereit
- Weiter Temperaturbereich von -10°C bis +70°C

ANWENDUNGEN

Zur Steuerung doppeltwirkender Pneumatikzylinder, Drehantriebe und Greifer im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in der Prozessautomation.