

5/2-Wege-Magnetimpulsventil G 1/8", 230 V AC - Airtec M 04520HN

Artikel-Nr. FL-M-04520HN-230V

Hersteller Airtec

EAN 4050571470340

5/2-Wege-Magnetimpulsventil von Airtec für doppeltwirkende Zylinder mit Anschluss G 1/8". Der bistabile Impulsbetrieb behält die Schaltstellung ohne anstehende Spannung. Steuerspannung 230 V AC, Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.3 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 5/2-Wege-Magnetimpulsventil M 04520HN schaltet doppeltwirkende Zylinder am Anschluss G 1/8". Als bistabiles Impulsventil behält es die zuletzt geschaltete Stellung ohne anstehende Spannung bei, was Wärmeentwicklung und Stromaufnahme reduziert. Betrieb mit 230 V AC, Schutzart IP 65.

VORTEILE

- bistabiler Impulsbetrieb hält die Stellung ohne Dauerstrom und senkt die Wärmeentwicklung
- 5/2-Funktion für die Ansteuerung doppeltwirkender Zylinder
- Anschlussgewinde G 1/8" für kompakte Ventilinseln
- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing
- Schutzart IP 65 für staubige und spritzwasserbelastete Umgebung
- geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, Steuerspannung 230 V AC

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in der pneumatischen Steuerung doppeltwirkender Zylinder im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in Anwendungen, in denen die Schaltstellung auch bei Spannungsausfall erhalten bleiben soll.

Das Ventil wird grundsätzlich komplett mit Magnetspule und Stecker geliefert.