

5/2-Wege-Magnetimpulsventil G 1/4", Fremdluftanschluss - Airtec ME 07520HN 230 V

Artikel-Nr. FL-ME-07520HN-230V

Hersteller Airtec

EAN 4050571484170

5/2-Wege-Magnetimpulsventil der Baureihe ME 07520HN mit Anschluss G 1/4" und separatem Fremdluftanschluss. Die bistabile Impulssteuerung hält die Schaltstellung ohne Dauerstrom und spart Energie. Steuerspannung 230 V, Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.6 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec ME 07520HN 230 V ist ein 5/2-Wege-Magnetimpulsventil mit Anschlussgewinde G 1/4" und separatem Fremdluftanschluss. Als bistabiles Impulsventil behält es seine Schaltstellung nach einem kurzen Steuerimpuls bei, ohne dass die Magnetspule dauerhaft bestromt werden muss.

VORTEILE

- Bistabile Funktion, 5/2-Wege, bistabil (Impulssteuerung, hält die Schaltstellung ohne Dauerstrom), hält die Schaltstellung ohne Dauerstrom und senkt die Verlustleistung
- Druckeingang an jedem Anschluss möglich, flexible Verrohrung im Schaltschrank
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing, langlebig im Dauerbetrieb
- Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft geeignet, breiter Einsatzbereich
- Schutzart IP 65 und Temperaturbereich von -10 bis +70 Grad C für den Anlagenbetrieb
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, sofort einbaufertig

ANWENDUNGEN

Einsatz in der Maschinen- und Anlagensteuerung, im Vorrichtungs- und Sondermaschinenbau sowie in der Automatisierung, wo Zylinder und pneumatische Antriebe elektrisch geschaltet werden.