

5/2-Wege-Magnetimpulsventil G 1/4", Fremdluftanschluss - Airtec ME 07520HN 24 V DC

Artikel-Nr. FL-ME-07520HN-24V

Hersteller Airtec

EAN 4050571484187

5/2-Wege-Magnetimpulsventil der Baureihe ME 07520HN mit Anschluss G 1/4" und separatem Fremdluftanschluss. Die bistabile Impulssteuerung hält die Schaltstellung ohne Dauerstrom und spart Energie. Steuerspannung 24 V DC, Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.6 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec ME 07520HN 24 V DC ist ein 5/2-Wege-Magnetimpulsventil mit Anschlussgewinde G 1/4" und separatem Fremdluftanschluss. Als bistabiles Impulsventil behält es seine Schaltstellung nach einem kurzen Steuerimpuls bei, ohne dass die Magnetspule dauerhaft bestromt werden muss.

VORTEILE

- Bistabile Funktion, 5/2-Wege, bistabil (Impulssteuerung, hält die Schaltstellung ohne Dauerstrom), hält die Schaltstellung ohne Dauerstrom und senkt die Verlustleistung
- Druckeingang an jedem Anschluss möglich, flexible Verrohrung im Schaltschrank
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing, langlebig im Dauerbetrieb
- Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft geeignet, breiter Einsatzbereich
- Schutzart IP 65 und Temperaturbereich von -10 bis +70 Grad C für den Anlagenbetrieb
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, sofort einbaufertig

ANWENDUNGEN

Einsatz in der Maschinen- und Anlagensteuerung, im Vorrichtungs- und Sondermaschinenbau sowie in der Automatisierung, wo Zylinder und pneumatische Antriebe elektrisch geschaltet werden.