

5/3-Wege Magnetventil G 1/2", Mittelstellung geschlossen - Airtec M 22530HN 24 V DC

Artikel-Nr. **FL-M-22530HN-24V**Hersteller **Airtec**EAN **4050571476076**

5/3-Wege Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/2" und in Mittelstellung geschlossenen Anschlüssen, Steuerspannung 24 V DC. In der stromlosen Mittelstellung sind alle Wege gesperrt, sodass ein Zylinder in jeder Position sicher gehalten wird. Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.3 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec M 22530HN ist ein elektrisch betätigtes 5/3-Wege Magnetventil mit Anschluss G 1/2" und Steuerspannung 24 V DC. In der federzentrierten Mittelstellung sind alle Anschlüsse gesperrt, sodass ein doppeltwirkender Zylinder in jeder Zwischenstellung stehen bleibt und die eingeschlossene Luft gehalten wird.

VORTEILE

- Mittelstellung geschlossen hält den Zylinder in jeder Position
- Zwei Magnetspulen für getrenntes Ein- und Ausfahren
- Anschluss G 1/2" für hohen Durchfluss
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus Edelstahl und Messing
- Schutzart IP 65
- Betrieb mit geölter und ungeölter Druckluft

ANWENDUNGEN

Für Positionieraufgaben und das sichere Halten eines Zylinders in Zwischenstellungen, etwa in Handhabungs-, Montage- und Spanntechnik.