

5/3-Wege-Magnetventil G 1/8", Mittelstellung geschlossen, 115 V DC - Airtec M 05530HN

Artikel-Nr. FL-M-05530HN-115V

Hersteller Airtec

EAN 4050571470975

Elektrisch betätigtes 5/3-Wege-Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/8" und Ansteuerung 115 V DC. In der federzentrierten Mittelstellung sind alle Arbeitsanschlüsse gesperrt, sodass der Zylinder in jeder Position angehalten und gehalten werden kann. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65, Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec M 05530HN ist ein elektrisch betätigtes 5/3-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/8" für die Ansteuerung pneumatischer Zylinder und Antriebe. In der federzentrierten Mittelstellung sind alle Arbeitsanschlüsse gesperrt, sodass der Zylinder in jeder Position angehalten und gehalten werden kann. Die Ansteuerung erfolgt mit 115 V DC.

VORTEILE

- Gesperrte Mittelstellung ermöglicht das Anhalten und Halten des Zylinders in jeder Position
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Lebensdauer
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Betrieb mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, sofort einsatzbereit
- Weiter Temperaturbereich von -10°C bis +70°C

ANWENDUNGEN

Zur Steuerung doppeltwirkender Pneumatikzylinder, Drehantriebe und Greifer im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in der Prozessautomation.