

5/3-Wege-Magnetventil G 1/8", Mittelstellung geschlossen, 230 V AC - Airtec M 04530HN

Artikel-Nr. FL-M-04530HN-230V

Hersteller Airtec

EAN 4050571470395

5/3-Wege-Magnetventil von Airtec mit geschlossener Mittelstellung für doppelwirkende Zylinder, Anschluss G 1/8". In Ruhelage sind alle Anschlüsse gesperrt und der Zylinder bleibt in Position. Steuerspannung 230 V AC, Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.3 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das 5/3-Wege-Magnetventil M 04530HN mit geschlossener Mittelstellung sperrt in Ruhelage alle Anschlüsse und hält den Zylinder so in seiner Position. Der Anschluss erfolgt über Gewinde G 1/8", die Ansteuerung über zwei Magnetspulen. Steuerspannung 230 V AC, Schutzart IP 65.

VORTEILE

- geschlossene Mittelstellung sperrt alle Anschlüsse und hält den Zylinder in Position
- 5/3-Funktion für das Anhalten doppelwirkender Zylinder in Zwischenstellungen
- Anschlussgewinde G 1/8" für kompakten Aufbau
- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing
- Schutzart IP 65 für staubige und spritzwasserbelastete Umgebung
- geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, Steuerspannung 230 V AC

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in der Positioniertechnik und in Handhabungsanwendungen, bei denen doppelwirkende Zylinder in Zwischenstellungen angehalten und dort drucklos gesperrt gehalten werden sollen.

Das Ventil wird grundsätzlich komplett mit Magnetspule und Stecker geliefert.