

## 5/2-Wege Magnetventil G 1/8", Feder, 24 V AC - Airtec KM 09511HN 24VAC

Artikel-Nr. FL-KM-09511HN-24VAC

Hersteller Airtec

EAN 4050571440435

5/2-Wege-Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/8", Federrückstellung und Steuerspannung 24 V AC. Es steuert doppeltwirkende Pneumatikzylinder in der Automatisierung. Schutzart IP 65, NBR-Dichtung, komplett mit Magnetspule und Stecker.

### TECHNISCHE DATEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Gewicht            | 0.23 kg  |
| Positionserkennung | Nein     |
| Zolltarifnummer    | 84812090 |



### BESCHREIBUNG

Das Airtec KM 09511HN 24VAC ist ein direkt einsetzbares 5/2-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/8" und mechanischer Federrückstellung. Die Steuerspannung beträgt 24 V AC bei einer Spannungstoleranz von  $\pm 10\%$ .

### VORTEILE

- Schutzart IP 65 für den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung
- Körper aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing
- NBR-Dichtungen für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
- Temperaturbereich von  $-10\text{ °C}$  bis  $+70\text{ °C}$  für einen breiten Einsatzbereich
- Mechanische Federrückstellung sorgt für eine definierte Grundstellung
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker

### ANWENDUNGEN

Das Ventil eignet sich zur Ansteuerung doppeltwirkender Pneumatikzylinder und Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in der Fertigungsautomatisierung.

Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert.