

5/2-Wege Magnetventil G 1/8", Feder, 230 V AC - Airtec KM 09511HN 230V

Artikel-Nr. FL-KM-09511HN-230V

Hersteller Airtec

EAN 4050571440404

5/2-Wege-Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/8", Federrückstellung und Steuerspannung 230 V AC. Es steuert doppelwirkende Pneumatikzylinder in der Automatisierung. Schutzart IP 65, NBR-Dichtung, komplett mit Magnetspule und Stecker.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.23 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec KM 09511HN 230V ist ein direkt einsetzbares 5/2-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/8" und mechanischer Federrückstellung. Die Steuerspannung beträgt 230 V AC bei einer Spannungstoleranz von $\pm 10\%$.

VORTEILE

- Schutzart IP 65 für den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung
- Körper aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing
- NBR-Dichtungen für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
- Temperaturbereich von -10 °C bis $+70\text{ °C}$ für einen breiten Einsatzbereich
- Mechanische Federrückstellung sorgt für eine definierte Grundstellung
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker

ANWENDUNGEN

Das Ventil eignet sich zur Ansteuerung doppelwirkender Pneumatikzylinder und Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in der Fertigungsautomatisierung.

Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert.