

5/2-Wege Magnetventil G 1/8", Luftfeder, 24 V AC - Airtec KM 09510HN 24VAC

Artikel-Nr. FL-KM-09510HN-24VAC

Hersteller Airtec

EAN 4050571440350

5/2-Wege-Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/8", Luftfeder-Rückstellung und Steuerspannung 24 V AC. Es steuert doppeltwirkende Pneumatikzylinder in der Automatisierung. Schutzart IP 65, NBR-Dichtung, komplett mit Magnetspule und Stecker.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.23 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec KM 09510HN 24VAC ist ein direkt einsetzbares 5/2-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/8" und pneumatischer Rückstellung über Luftfeder. Die Steuerspannung beträgt 24 V AC bei einer Spannungstoleranz von $\pm 10\%$.

VORTEILE

- Schutzart IP 65 für den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung
- Körper aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing
- NBR-Dichtungen für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
- Temperaturbereich von $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ für einen breiten Einsatzbereich
- Pneumatische Rückstellung über Luftfeder ohne mechanische Federermüdung
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker

ANWENDUNGEN

Das Ventil eignet sich zur Ansteuerung doppeltwirkender Pneumatikzylinder und Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in der Fertigungsautomatisierung.

Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert.