

3/2-Wege-Pneumatikventil G 1/8", Federrückstellung NC/NO - Airtec L 28 311-X

Artikel-Nr. FL-L-28-311-X

Hersteller Airtec

EAN 4050571459734

Pneumatisch betätigtes 3/2-Wege-Ventil der Baureihe L mit Anschluss G 1/8" und Federrückstellung (NC/NO). Körper aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus NBR, für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft von -10°C bis +70°C. Der Druckeingang ist an jedem Anschluss möglich. Ausführung mit ATEX-Zulassung II 2GD c T5 T100°C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.2 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec L 28 311-X ist ein pneumatisch betätigtes 3/2-Wege-Ventil der Baureihe L mit Anschlussgröße G 1/8" und Federrückstellung (NC/NO). Der eloxierte Aluminiumkörper und NBR-Dichtungen machen es für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft im Bereich -10°C bis +70°C geeignet.

VORTEILE

- 3/2-Wege-Funktion mit Anschluss G 1/8" für kompakte Steuerungsaufgaben
- Federrückstellung für definierte Ruhestellung, wahlweise als NC oder NO
- Körper aus eloxiertem Aluminium, korrosionsbeständig und leicht
- NBR-Dichtungen für geölte und ungeölte Druckluft
- Druckeingang an jedem Anschluss möglich
- ATEX-Zulassung II 2GD c T5 T100°C für explosionsgefährdete Bereiche

ANWENDUNGEN

Ansteuerung von Pneumatikzylindern und Aktoren, Aufbau von Steuerketten und Signalverarbeitung in Maschinen und Anlagen. Der ATEX-Nachweis erlaubt den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.