

3/2-Wege-Pneumatikventil G 1/4", Federrückstellung, ATEX - Airtec P 07 311-X

Artikel-Nr. FL-P-07-311-X

Hersteller Airtec

EAN 4050571538095

Das pneumatisch betätigte Ventil schaltet über Steuerdruck und kehrt über eine Feder in die Ausgangslage zurück. 3/2-Wege-Funktion (als NC oder NO lieferbar) am Anschluss G 1/4". Der eloxierte Aluminiumkörper arbeitet mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft von -10°C bis +70°C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.29 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec P 07 311-X ist ein pneumatisch betätigtes 3/2-Wege-Ventil mit Anschluss G 1/4". Es steuert Zylinder und andere pneumatische Verbraucher über Steuerdruck und arbeitet mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft.

VORTEILE

- **3/2-Wege-Funktion (als NC oder NO lieferbar)** für exakte Ansteuerung pneumatischer Verbraucher.
- Pneumatische Betätigung über Steuerdruck, Federrückstellung.
- Körper aus eloxiertem Aluminium mit rostfreien Stahl-Innenteilen und NBR-Dichtungen.
- Geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft von -10°C bis +70°C.
- Anschlussgewinde G 1/4" für einfache Integration in bestehende Leitungen.
- ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

ANWENDUNGEN

Für die Ansteuerung von Pneumatikzylindern und Stellgliedern in explosionsgefährdeten Bereichen, in denen eine pneumatische Ventilbetätigung gefordert ist, etwa in der Chemie, Lackier- oder Verfahrenstechnik.

KONFORMITÄT

ATEX-Zulassung für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen.