

3/2-Wege-Pneumatikventil G 1/8", Luftfeder (NC), ATEX - Airtec P 05 310-X

Artikel-Nr. FL-P-05-310-X


Hersteller Airtec

EAN 4050571537852

3/2-Wege-Pneumatikventil von Airtec mit G 1/8"-Anschluss und Luftfederrückstellung. Körper aus eloxiertem Aluminium, geeignet für geölte und ungeölte Druckluft von -10°C bis +70°C. In ATEX-Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.155 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec P 05 310-X ist ein 3/2-Wege-Pneumatikventil in Schieberbauweise für die Signalverarbeitung und Ansteuerung von Pneumatikzylindern. Die Betätigung erfolgt pneumatisch, Luftfederrückstellung, der Anschluss ist G 1/8". Die Ausführung ist ATEX-zugelassen und damit für explosionsgefährdete Bereiche freigegeben.

VORTEILE

- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus Aluminium und rostfreiem Stahl für lange Standzeit.
- Dichtungen aus Kunststoff und NBR, geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft.
- Pneumatische Luftfederrückstellung ohne mechanische Feder, dadurch verschleißarm.
- Anschlussgewinde G 1/8" für die direkte Verrohrung.
- Einsetzbar von -10°C bis +70°C.
- ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

ANWENDUNGEN

Einsatz in der Fabrik- und Prozessautomation zur Ansteuerung von Pneumatikzylindern und Antrieben. Durch die ATEX-Zulassung auch in explosionsgefährdeten Zonen einsetzbar.