

5/2-Wege-Pneumatikventil G 1/8", Feder, ATEX - Airtec P 05 511-X

Artikel-Nr. FL-P-05-511-X

Hersteller Airtec

EAN 4050571537975

5/2-Wege-Pneumatikventil von Airtec mit G 1/8"-Anschluss und mechanische Federrückstellung. Körper aus eloxiertem Aluminium, geeignet für geölte und ungeölte Druckluft von -10°C bis +70°C. In ATEX-Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.21 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec P 05 511-X ist ein 5/2-Wege-Pneumatikventil in Schieberbauweise für die Signalverarbeitung und Ansteuerung von Pneumatikzylindern. Die Betätigung erfolgt pneumatisch, mechanische Federrückstellung, der Anschluss ist G 1/8". Die Ausführung ist ATEX-zugelassen und damit für explosionsgefährdete Bereiche freigegeben.

VORTEILE

- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus Aluminium und rostfreiem Stahl für lange Standzeit.
- Dichtungen aus Kunststoff und NBR, geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft.
- Definierte Ausgangsstellung durch mechanische Federrückstellung.
- Anschlussgewinde G 1/8" für die direkte Verrohrung.
- Einsetzbar von -10°C bis +70°C.
- ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

ANWENDUNGEN

Einsatz in der Fabrik- und Prozessautomation zur Ansteuerung von Pneumatikzylindern und Antrieben. Durch die ATEX-Zulassung auch in explosionsgefährdeten Zonen einsetzbar.