

## 5/2-Wege-Pneumatikventil G 1/8", Luftfeder, ATEX - Airtec P 05 510-X

Artikel-Nr. FL-P-05-510-X

Hersteller Airtec

EAN 4050571537944

5/2-Wege-Pneumatikventil von Airtec mit G 1/8"-Anschluss und Luftfederrückstellung. Körper aus eloxiertem Aluminium, geeignet für geölte und ungeölte Druckluft von -10°C bis +70°C. In ATEX-Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.21 kg  |
| Zolltarifnummer | 84812090 |



### BESCHREIBUNG

Das Airtec P 05 510-X ist ein 5/2-Wege-Pneumatikventil in Schieberbauweise für die Signalverarbeitung und Ansteuerung von Pneumatikzylindern. Die Betätigung erfolgt pneumatisch, Luftfederrückstellung, der Anschluss ist G 1/8". Die Ausführung ist ATEX-zugelassen und damit für explosionsgefährdete Bereiche freigegeben.

### VORTEILE

- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus Aluminium und rostfreiem Stahl für lange Standzeit.
- Dichtungen aus Kunststoff und NBR, geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft.
- Pneumatische Luftfederrückstellung ohne mechanische Feder, dadurch verschleißarm.
- Anschlussgewinde G 1/8" für die direkte Verrohrung.
- Einsetzbar von -10°C bis +70°C.
- ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

### ANWENDUNGEN

Einsatz in der Fabrik- und Prozessautomation zur Ansteuerung von Pneumatikzylindern und Antrieben. Durch die ATEX-Zulassung auch in explosionsgefährdeten Zonen einsetzbar.