

5/3-Wege Pneumatikventil G 1/2", Mitte geschlossen, ATEX - Airtec P 12 530-X

Artikel-Nr. FL-P-12-530-X

Hersteller Airtec

EAN 4050571538446

Airtec P 12 530-X: 5/3-Wege Pneumatikventil G 1/2", Mitte geschlossen, ATEX. Die federzentrierte Mittelstellung erlaubt ein definiertes Anhalten des Zylinders. Körper aus eloxiertem Aluminium, für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft von -10°C bis +70°C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.1 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Airtec P 12 530-X ist ein 5/3-Wege-Pneumatikventil mit Anschluss G 1/2" und federzentrierter Mittelstellung (Mitte geschlossen). Es steuert doppeltwirkende Zylinder und erlaubt ein definiertes Anhalten in der Mittelstellung. Die Ausführung mit ATEX-Zulassung eignet sich für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

VORTEILE

- Federzentrierte Mittelstellung (Mitte geschlossen) für definiertes Anhalten des Zylinders.
- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus Aluminium und rostfreiem Stahl für lange Standzeit.
- Dichtungen aus Kunststoff und NBR, geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft.
- Einsatztemperatur von -10°C bis +70°C deckt gängige Industrieumgebungen ab.
- Anschluss G 1/2" für hohe Durchflussleistung.
- ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

ANWENDUNGEN

Steuerung doppeltwirkender Zylinder und pneumatischer Antriebe in Montage-, Handhabungs- und Verpackungstechnik sowie im allgemeinen Maschinenbau. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche.

KONFORMITÄT

Ausführung mit ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.