

3/2-Wege-Pneumatikventil M 5, Federrückstellung NC/NO - Airtec L 25 311-X

Artikel-Nr. FL-L-25-311-X

Hersteller Airtec

EAN 4050571459628

Pneumatisch betätigtes 3/2-Wege-Ventil der Baureihe L mit Anschluss M 5 und Federrückstellung (NC/NO). Körper aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus NBR, für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft von -10°C bis +70°C. Der Druckeingang ist an jedem Anschluss möglich. Ausführung mit ATEX-Zulassung II 2GD c T5 T100°C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.075 kg
Positionserkennung	Nein
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec L 25 311-X ist ein pneumatisch betätigtes 3/2-Wege-Ventil der Baureihe L mit Anschlussgröße M 5 und Federrückstellung (NC/NO). Der eloxierte Aluminiumkörper und NBR-Dichtungen machen es für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft im Bereich -10°C bis +70°C geeignet.

VORTEILE

- 3/2-Wege-Funktion mit Anschluss M 5 für kompakte Steuerungsaufgaben
- Federrückstellung für definierte Ruhestellung, wahlweise als NC oder NO
- Körper aus eloxiertem Aluminium, korrosionsbeständig und leicht
- NBR-Dichtungen für geölte und ungeölte Druckluft
- Druckeingang an jedem Anschluss möglich
- ATEX-Zulassung II 2GD c T5 T100°C für explosionsgefährdete Bereiche

ANWENDUNGEN

Ansteuerung von Pneumatikzylindern und Aktoren, Aufbau von Steuerketten und Signalverarbeitung in Maschinen und Anlagen. Der ATEX-Nachweis erlaubt den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.