

ISO-Ventil Größe 1, 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen, 24 V DC - Airtec MI 01530HN

Artikel-Nr. FL-MI-01530HN-24V

Hersteller Airtec

EAN 4050571491970

Das Airtec MI 01530HN ist ein elektrisch betätigtes ISO-Ventil der Baugröße 1, 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen, mit 24 V DC. In der gesperrten Mittelstellung sind alle Anschlüsse geschlossen, sodass der Antrieb sicher in Position gehalten wird. Der eloxierte Aluminiumkörper und die Schutzart IP 65 eignen es für den Dauereinsatz in industriellen Maschinensteuerungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.55 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec MI 01530HN ist ein elektrisch betätigtes 5/3-Wege-ISO-Ventil der Baugröße 1 zur Ansteuerung pneumatischer Antriebe mit 24 V DC. In der gesperrten Mittelstellung sind alle Anschlüsse geschlossen, sodass der Antrieb sicher in Position gehalten wird. Der eloxierte Aluminiumkörper mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing arbeitet mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft im Bereich von -10 °C bis +70 °C.

VORTEILE

- **5/3-Wege Mittelstellung geschlossen:** geschlossene Mittelstellung zum Anhalten und Positionieren des Antriebs.
- **Schutzart IP 65:** geschützt gegen Staub und Strahlwasser, geeignet für raue Industrieumgebungen.
- **Langlebige Werkstoffe:** eloxierter Aluminiumkörper, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing.
- **Medienflexibilität:** arbeitet mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft.
- **Komplette Lieferung:** inklusive Flanschdichtung, Befestigungsschrauben, Spule(n) und Stecker.

ANWENDUNGEN

Zur Ansteuerung doppelt- und einfachwirkender Pneumatikzylinder in Montage-, Handling- und Verpackungsanlagen sowie in Maschinensteuerungen, in denen ISO-genormte Ventilanschlüsse der Baugröße 1 gefordert sind.