

ISO-Ventil Größe 1, 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen, 48 V DC - Airtec MI 01530HN

Artikel-Nr. FL-MI-01530HN-48V

Hersteller Airtec

EAN 4050571491994

ISO-Magnetventil der Baugröße 1 von Airtec mit Funktion 5/3-Wege, Mittelstellung geschlossen und Steuerspannung 48 V DC. Körper aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65, für geölte und ungeölte Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.55 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec MI 01530HN ist ein ISO-Magnetventil der Baugröße 1 mit der Funktion 5/3-Wege, Mittelstellung geschlossen und der Steuerspannung 48 V DC. Der Ventilkörper aus eloxiertem Aluminium und die Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing arbeiten mit geölter oder ungeölter, gefilterter Druckluft im Bereich von -10 °C bis +70 °C. In der Mittelstellung sind alle Anschlüsse gesperrt, der angeschlossene Zylinder hält seine Position.

VORTEILE

- Funktion 5/3-Wege, Mittelstellung geschlossen für klar definierte Schaltzustände in der Ventilinsel.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in feuchter und staubiger Industrieumgebung.
- Betrieb mit geölter und ungeölter Druckluft senkt den Aufwand für die Luftaufbereitung.
- Spannungstoleranz von $\pm 10 \%$ gibt Reserve bei schwankender Versorgungsspannung.
- Lieferung komplett mit Flanschdichtung, Befestigungsschrauben, Spule und Stecker.

ANWENDUNGEN

Ansteuerung doppeltwirkender Pneumatikzylinder in ISO-Ventilinseln und Verkettungssystemen der Baugröße 1, etwa in Montage-, Handhabungs- und Verpackungsanlagen.