

ISO-Ventil Größe 3, 5/3-Wege Mittelstellung entlüftet, 24 V DC - Airtec MI 03533HN 24V

Artikel-Nr. FL-MI-03533HN-24V

Hersteller Airtec

EAN 4050571492373

ISO-Magnetventil der Baugröße 3 in 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet. Schaltung mit Steuerspannung 24 V DC. Der Aluminiumkörper ist eloxiert, die Innenteile bestehen aus rostfreiem Stahl und Messing. Ausgelegt für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft bei Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.2 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec MI 03533HN 24V ist ein elektrisch betätigtes ISO-Magnetventil der Baugröße 3 in 5/3-Wege-Ventil mit entlüfteter Mittelstellung, Arbeitsanschlüsse in Ruhe drucklos. Es steuert doppelt- und einfachwirkende Zylinder sowie weitere Pneumatikaktoren mit geölter oder ungeölter, gefilterter Druckluft und wird über die Steuerspannung 24 V DC geschaltet.

VORTEILE

- 5/3-Wege-Ventil mit entlüfteter Mittelstellung, Arbeitsanschlüsse in Ruhe drucklos für definierte Schaltzustände in der Anlage.
- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Standzeit.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Industrieumgebung.
- Betrieb mit geölter und ungeölter Druckluft, dadurch flexibel in bestehende Netze integrierbar.
- Temperaturbereich von -10°C bis +70°C deckt gängige Fertigungsbedingungen ab.
- Magnetspule Bauform N (Steckergröße 1) für einfache elektrische Anbindung.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Montage- und Handhabungstechnik, Maschinenbau und Verpackungsanlagen zur Ansteuerung pneumatischer Antriebe. Die 5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet eignet sich für Anwendungen, die eine sichere Halteposition bei Spannungsausfall erfordern.