

ISO-Ventil Größe 3, 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen, 230 V AC - Airtec MI 03530HN 230V

Artikel-Nr. FL-MI-03530HN-230V

Hersteller Airtec

EAN 4050571492304

ISO-Magnetventil der Baugröße 3 in 5/3-Wege, Mittelstellung geschlossen
Schaltung mit Steuerspannung 230 V AC. Der Aluminiumkörper ist eloxiert, die
Innenteile bestehen aus rostfreiem Stahl und Messing. Ausgelegt für geölte und
ungeölte, gefilterte Druckluft bei Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.2 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec MI 03530HN 230V ist ein elektrisch betätigtes ISO-Magnetventil der Baugröße 3 in 5/3-Wege-Ventil mit geschlossener Mittelstellung, alle Anschlüsse in Ruhe gesperrt. Es steuert doppelt- und einfachwirkende Zylinder sowie weitere Pneumatikaktoren mit geölter oder ungeölter, gefilterter Druckluft und wird über die Steuerspannung 230 V AC geschaltet.

VORTEILE

- 5/3-Wege-Ventil mit geschlossener Mittelstellung, alle Anschlüsse in Ruhe gesperrt für definierte Schaltzustände in der Anlage.
- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Standzeit.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Industrieumgebung.
- Betrieb mit geölter und ungeölter Druckluft, dadurch flexibel in bestehende Netze integrierbar.
- Temperaturbereich von -10°C bis +70°C deckt gängige Fertigungsbedingungen ab.
- Magnetspule Bauform N (Steckergröße 1) für einfache elektrische Anbindung.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Montage- und Handhabungstechnik, Maschinenbau und Verpackungsanlagen zur Ansteuerung pneumatischer Antriebe. Die 5/3-Wege, Mittelstellung geschlossen eignet sich für Anwendungen, die eine sichere Halteposition bei Spannungsausfall erfordern.