

ISO-Ventil Größe 3, 5/2-Wege Impulsventil, 48 V DC - Airtec MI 03520HN 48V

Artikel-Nr. FL-MI-03520HN-48V

Hersteller Airtec

EAN 4050571492274

ISO-Magnetventil der Baugröße 3 in 5/2-Wege Impulsventil (bistabil) Schaltung mit Steuerspannung 48 V DC. Der Aluminiumkörper ist eloxiert, die Innenteile bestehen aus rostfreiem Stahl und Messing. Ausgelegt für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft bei Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Das Airtec MI 03520HN 48V ist ein elektrisch betätigtes ISO-Magnetventil der Baugröße 3 in 5/2-Wege-Impulsventil, bistabil, zwei geschaltete Endstellungen. Es steuert doppelt- und einfachwirkende Zylinder sowie weitere Pneumatikaktoren mit geölter oder ungeölter, gefilterter Druckluft und wird über die Steuerspannung 48 V DC geschaltet.

VORTEILE

- 5/2-Wege-Impulsventil, bistabil, zwei geschaltete Endstellungen für definierte Schaltzustände in der Anlage.
- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Standzeit.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Industrieumgebung.
- Betrieb mit geölter und ungeölter Druckluft, dadurch flexibel in bestehende Netze integrierbar.
- Temperaturbereich von -10°C bis +70°C deckt gängige Fertigungsbedingungen ab.
- Magnetspule Bauform N (Steckergröße 1) für einfache elektrische Anbindung.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Montage- und Handhabungstechnik, Maschinenbau und Verpackungsanlagen zur Ansteuerung pneumatischer Antriebe. Die 5/2-Wege Impulsventil (bistabil) eignet sich für Anwendungen, die eine bistabile Impulsschaltung erfordern.