

Festo KAB H 2,5 P. Verbindungsleitung Rechteckstecker H, PUR- Kabel

Artikel-Nr. FL-KAB-H-2,5-P

Hersteller Festo

Verbindungsleitung Rechteckstecker H, PUR-Kabel

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.039 kg**Zolltarifnummer **85444290**

BESCHREIBUNG

Beschreibung:

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits Rechteckstecker H (6,7 x 4,2) und andererseits 2 losen Kabelenden.

Temperaturbereich:

-5°C bis +60°C

Spannung:

max. 60 V DC, max. 3 A

Schutzart:

IP 40

Kabel:

2 x 0,17 mm² (Einzeladern oder mit PUR-Ummantelung)

Kabelbelegung:

Pin 1 - rot, Pin 3 - schwarz, Pin 2 - nicht belegt

Verwendung:

Diese Kabel werden bevorzugt für den Anschluss von Festo-Ventilen verwendet. Sie haben die Wahl zwischen einem 2-adrigen PUR-Kabel (nur für statische Anwendungen) oder 2 Einzeladern (Standard).

Beschreibung:

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits Rechteckstecker H (6,7 x 4,2) und andererseits 2 losen Kabelenden.

Temperaturbereich:

-5°C bis +60°C

Spannung:

max. 60 V DC, max. 3 A

Schutzart:

IP 40

Kabel:

2 x 0,17 mm² (Einzeladern oder mit PUR-Ummantelung)

Kabelbelegung:

Pin 1 - rot, Pin 3 - schwarz, Pin 2 - nicht belegt

Verwendung:

Diese Kabel werden bevorzugt für den Anschluss von Festo-Ventilen verwendet. Sie haben die Wahl zwischen einem 2-adrigen PUR-Kabel (nur für statische Anwendungen) oder 2 Einzeladern (Standard).