

Verbindungsleitung 0,5 m mit Rechteckstecker H und PUR-Kabel - Festo KAB H 0,5 P

Artikel-Nr. FL-KAB-H-0,5-P

Hersteller Festo

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung mit Rechteckstecker H (6,7 x 4,2) auf zwei lose Kabelenden, Leitungslänge 0,5 m. Das 2-adrige PUR-Kabel mit 0,17 mm² Aderquerschnitt ist für statische Anwendungen vorgesehen und bis max. 60 V DC bei 3 A belastbar. Schutzart IP 40, Temperaturbereich -5 °C bis +60 °C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.01 kg
Positionserkennung	Nein
Serie	KAB
Zolltarifnummer	85444290



BESCHREIBUNG

Wo ein Festo-Ventil elektrisch angebunden wird, entscheidet die Leitung über Montagezeit und Betriebssicherheit. Diese 0,5 m lange Ausführung kommt fertig konfektioniert mit Rechteckstecker H im Rastermaß 6,7 x 4,2 und einer durchgehenden PUR-Ummantelung über beiden Adern.

- Ummanteltes 2-adriges PUR-Kabel, für statische Anwendungen vorgesehen
- Leitungslänge 0,5 m, damit entfällt das Ablängen und Konfektionieren vor Ort
- Rechteckstecker H mit Rastermaß 6,7 x 4,2 für den Anschluss von Festo-Ventilen
- Belastbar bis max. 60 V DC und max. 3 A
- Schutzart IP 40 und Einsatztemperatur von -5 °C bis +60 °C