

Festo KAB H 5. Verbindungsleitung Rechteckstecker H, Einzeladern (Standard)

Artikel-Nr. FL-KAB-H-5

Hersteller Festo

Verbindungsleitung Rechteckstecker H, Einzeladern (Standard)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.033 kg
Zolltarifnummer	85444290



BESCHREIBUNG

Beschreibung:

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits Rechteckstecker H (6,7 x 4,2) und andererseits 2 losen Kabelenden.

Temperaturbereich:

-5°C bis +60°C

Spannung:

max. 60 V DC, max. 3 A

Schutzart:

IP 40

Kabel:

2 x 0,17 mm² (Einzeladern oder mit PUR-Ummantelung)

Kabelbelegung:

Pin 1 - rot, Pin 3 - schwarz, Pin 2 - nicht belegt

Verwendung:

Diese Kabel werden bevorzugt für den Anschluss von Festo-Ventilen verwendet. Sie haben die Wahl zwischen einem 2-adrigen PUR-Kabel (nur für statische Anwendungen) oder 2 Einzeladern (Standard).

Beschreibung:

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits Rechteckstecker H (6,7 x 4,2) und andererseits 2 losen Kabelenden.

Temperaturbereich:

-5°C bis +60°C

Spannung:

max. 60 V DC, max. 3 A

Schutzart:

IP 40

Kabel:

2 x 0,17 mm² (Einzeladern oder mit PUR-Ummantelung)

Kabelbelegung:

Pin 1 - rot, Pin 3 - schwarz, Pin 2 - nicht belegt

Verwendung:

Diese Kabel werden bevorzugt für den Anschluss von Festo-Ventilen verwendet. Sie haben die Wahl zwischen einem 2-adrigen PUR-Kabel (nur für statische Anwendungen) oder 2 Einzeladern (Standard).