

# Festo KAB H 2,5. Verbindungsleitung Rechteckstecker H, Einzeladern (Standard)

**Artikel-Nr.** FL-KAB-H-2,5 **Hersteller** Festo**Hersteller-Nr.** KAB H 2,5

Verbindungsleitung Rechteckstecker H, Einzeladern (Standard)

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.017 kg**Zolltarifnummer **85444290**

## BESCHREIBUNG

Beschreibung:

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits Rechteckstecker H (6,7 x 4,2) und andererseits 2 losen Kabelenden.

Temperaturbereich:

-5°C bis +60°C

Spannung:

max. 60 V DC, max. 3 A

Schutzart:

IP 40

Kabel:

2 x 0,17 mm<sup>2</sup> (Einzeladern oder mit PUR-Ummantelung)

Kabelbelegung:

Pin 1 - rot, Pin 3 - schwarz, Pin 2 - nicht belegt

Verwendung:

Diese Kabel werden bevorzugt für den Anschluss von Festo-Ventilen verwendet. Sie haben die Wahl zwischen einem 2-adrigen PUR-Kabel (nur für statische Anwendungen) oder 2 Einzeladern (Standard).

**Beschreibung:**

Vorkonfektionierte Verbindungsleitungen mit einerseits Rechteckstecker H (6,7 x 4,2) und andererseits 2 losen Kabelenden.

**Temperaturbereich:**

-5°C bis +60°C

**Spannung:**

max. 60 V DC, max. 3 A

**Schutzart:**

IP 40

**Kabel:**

2 x 0,17 mm<sup>2</sup> (Einzeladern oder mit PUR-Ummantelung)

**Kabelbelegung:**

Pin 1 - rot, Pin 3 - schwarz, Pin 2 - nicht belegt

**Verwendung:**

Diese Kabel werden bevorzugt für den Anschluss von Festo-Ventilen verwendet. Sie haben die Wahl zwischen einem 2-adrigen PUR-Kabel (nur für statische Anwendungen) oder 2 Einzeladern (Standard).