

Verbindungsleitung 0,5 m mit Rechteckstecker H und Einzeladern - Festo KAB H 0,5

Artikel-Nr. FL-KAB-H-0,5

Hersteller Festo

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung mit Rechteckstecker H (6,7 x 4,2) auf zwei lose Kabelenden, Leitungslänge 0,5 m. Die beiden Einzeladern mit 0,17 mm² bilden die Standardvariante für den Anschluss von Festo-Ventilen und sind bis max. 60 V DC bei 3 A belastbar. Schutzart IP 40, Temperaturbereich -5 °C bis +60 °C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.0057 kg
---------	-----------

Positionserkennung	Nein
--------------------	------

Serie	KAB
-------	-----

Zolltarifnummer	85444290
-----------------	----------



BESCHREIBUNG

Ein Ventil ist erst dann montiert, wenn auch die Elektrik sitzt. Diese 0,5 m lange Leitung ist bereits mit dem Rechteckstecker H im Rastermaß 6,7 x 4,2 konfektioniert und endet auf der Gegenseite in zwei losen Adern, die sich frei auf Klemme oder Steuerung auflegen lassen.

- Zwei Einzeladern 0,17 mm², die Standardausführung dieser Baureihe
- Leitungslänge 0,5 m, fertig konfektioniert und ohne Nacharbeit einsetzbar
- Rechteckstecker H mit Rastermaß 6,7 x 4,2 für den Anschluss von Festo-Ventilen
- Eindeutige Aderkennzeichnung, Pin 1 rot und Pin 3 schwarz
- Belastbar bis max. 60 V DC und max. 3 A, Schutzart IP 40