

FLEX 4X2,5. flexible PVC-Steuerleitung 4x2,50mm² (YSLY-JZ)


Artikel-Nr. FL-FLEX-4X2,5

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571302955

flexible PVC-Steuerleitung 4x2,50mm² (YSLY-JZ)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.145 kg**Zolltarifnummer **85444995**

BESCHREIBUNG

Beschreibung:

PVC Steuerleitung, in Anlehnung an VDE 0250, 0271, 0281, 0293, Außenmantel PVC grau, fortlaufender Zahlenaufdruck auf Adern nach VDE 0293, Schutzleiter grün / gelb, PVC-Aderisolation

Verwendung:

Als Anschluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien.

Betriebsspannung:

0 - 500 V (AC/DC)

Temperaturbereich:

fest verlegt: -20°C bis +80°C, beweglich verlegt: -5°C bis +80°C

Rollenlänge:

50 mtr.

Beschreibung:

PVC Steuerleitung, in Anlehnung an VDE 0250, 0271, 0281, 0293, Außenmantel PVC grau, fortlaufender Zahlenaufdruck auf Adern nach VDE 0293, Schutzleiter grün / gelb, PVC-Aderisolation

Verwendung:

Als Anschluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien.

Betriebsspannung:

0 - 500 V (AC/DC)

Temperaturbereich:

fest verlegt: -20°C bis +80°C, beweglich verlegt: -5°C bis +80°C

Rollenlänge:

50 mtr.