

YPC SIV420 IPSC-D2. ISO-Ventil (Größe 1), 5/2-Wege, Impulsventil, 12 V DC

Artikel-Nr. FL-SIV420-IPSC-D2

Hersteller YPC

EAN 4050571628796

ISO-Ventil (Größe 1), 5/2-Wege, Impulsventil, 12 V DC

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Bauform Magnetspule:

M (Steckergröße 1)

Lieferumfang:

esd.equipmentKeldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com**esd.equipment**

Seite 1/2

Ventil einschließlich Flanschdichtung, Befestigungsschrauben, Spule(n) und Stecker.

Schaltzeit (bei 5 bar):

< 30 ms

Werkstoffe:

Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Bauform Magnetspule:

M (Steckergröße 1)

Lieferumfang:

Ventil einschließlich Flanschdichtung, Befestigungsschrauben, Spule(n) und Stecker.

Schaltzeit (bei 5 bar):

< 30 ms