

Airtec AN 25. UND-Ventil, M 5, Präzision

Artikel-Nr. FL-AN-25

Hersteller Airtec

EAN 4050571219420

UND-Ventil, M 5, Präzision

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.026 kg

Zolltarifnummer 84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Funktion:

Am Ausgang 2 liegt ein Signal an, nur wenn an beiden Eingängen 12 und 14 gleichzeitig ein Signal ansteht. Bei unterschiedlichen Drücken wird der niedrigste Druck zum Ausgang 2 durchgeleitet. Das UND-Ventil hat als passives Element keine eigene Entlüftung. Nach Löschen eines oder beider Eingangssignale wird über die vorgeschalteten Ventile entlüftet.

Achtung:

Ein UND-Ventil ersetzt keinen Zweihandsicherheitsblock!

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR

Medien:

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Funktion:

Am Ausgang 2 liegt ein Signal an, nur wenn an beiden Eingängen 12 und 14 gleichzeitig ein Signal ansteht. Bei unterschiedlichen Drücken wird der niedrigste Druck zum Ausgang 2 durchgeleitet. Das UND-Ventil hat als passives Element keine eigene Entlüftung. Nach Löschen eines oder beider Eingangssignale wird über die vorgeschalteten Ventile entlüftet.

Achtung:

Ein UND-Ventil ersetzt keinen Zweihandsicherheitsblock!