

T 05 311 P ESG. 3/2-Wege (NC/NO)- Drucktastenventil G 1/4", Federrückstellung

Artikel-Nr. FL-T-05-311-P-ESG

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571682217

3/2-Wege (NC/NO)-Drucktastenventil G 1/4", Federrückstellung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.49 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Schieber: 1.4436, Dichtungen: FKM

Temperaturbereich:

-20°C bis +180°C

Betriebsdruck:

-0,95 bis 12 bar

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase und Flüssigkeiten (50 µm)

Betätigungskraft:

76 N (bei 10 bar)

Druckeingang:

an jedem Anschluss möglich

Schalttafeleinbau:

Im Lieferumfang sind zwei Muttern für den Schalttafeleinbau enthalten (Lochdurchmesser: 24 mm, max. Blechdicke: 4 mm)

Werkstoffe:

esd.equipmentKeldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com**esd.equipment**

Seite 1/2

Körper und Schieber: 1.4436, Dichtungen: FKM

Temperaturbereich:

-20°C bis +180°C

Betriebsdruck:

-0,95 bis 12 bar

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase und Flüssigkeiten (50 µm)

Betätigungskraft:

76 N (bei 10 bar)

Druckeingang:

an jedem Anschluss möglich

Schaltafteinbau:

Im Lieferumfang sind zwei Muttern für den Schaltafteinbau enthalten (Lochdurchmesser: 24 mm, max. Blechdicke: 4 mm)